

ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT

Revisão Setembro 2017



Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.2

Descrição

Megalit é um esmalte alquídico sintético para quem deseja economia com qualidade. Possui bom rendimento e poder de cobertura. As cores branco e branco gelo tendem a amarelar em ambientes internos.

Indicação

Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras.

Propriedades

Fácil aplicação Boa resistência Alto brilho Secagem Rápida

Preparação do substrato

Metálicas novas: lixar previamente e limpar com estopa/pano embebida em Megaraz.

Madeira: lixar e limpar a área para total remoção do pó.

Repintura: lixar até a remoção do brilho da pintura existente.

Acessórios de pintura

Áreas grandes: rolo de espuma e pistola.

Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

Diluição com Megaraz

Pincel/Rolo máximo 10%. Pistola máximo 30%.

Recomendações

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Número de demãos:

Em geral 2 demãos. Porém dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Secagem

Ao toque: 4 a 6 horas Demão subsequente: 10 horas Secagem total: 14 a 18 horas

Embalagem

Latas de 0,9L e 3,6L.

Rendimentos (m² / demão / galão)

40 a 72 m² / demão / galão 3,6L /

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.