

TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM MEGALAVÁVEL

Classificação 4.5.2 - ABNT NBR 11702:2021

Revisão março de 2025



Tinta Acrílica Super Premium Megalavável

Descrição

A Tinta Acrílica Super Premium Megalavável é um produto especialmente desenvolvido para interior, sendo uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade, que oferece maior resistência a limpeza e repele líquidos. Seu acabamento fosco disfarça imperfeições de parede. Sua fórmula foi desenvolvida para entregar um desempenho superior em limpeza de manchas de diversos tipos como: chocolates, ketchup, café, refrigerantes, sucos, lápis, lápis de cor, batom, entre outros. Podendo ser aplicada sobre revestimentos, paredes de alvenaria novas ou repinturas, concreto e reboco. Possui acabamento fosco e hidrorrepelência.

Tinta Acrílica Super Premium Megalavável renova a sua casa, deixando as paredes protegidas e com aparência de novas por muito mais tempo.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Excelente cobertura

Acabamento fosco

Alta Lavabilidade

Mais Resistência

Proteção contra bactérias, fungos e algas

Hidrorrepelência

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas (massa corrida e reboco): Recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de selador acrílico.

Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo preparador para gesso.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Fundo Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

Diluição

Tinta Acrílica Super Premium Megalavável pode ser diluído em até 20% com água potável.

Instruções de aplicação: Mínimo 3 demãos (para total eficiência da hidrorrepelência)

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Indicado usar Rolo de lã anti gotas

Secagem

ao toque: 2 hora demão subsequente: 4 horas

secagem total: 24 horas

Embalagem

Latas de 18L e galão de 3,6L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos (m² final/lata de 18 L)

70 m²/ Lata de 18 L

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial
CRQ 04224508 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.

