

Boletim Técnico

TINTA PISO PREMIUM ACETINADA

Classificação 4.5.6 - ABNT 11702

Revisão Março 2019



Tinta piso para aplicação em pisos cimentícios.

Descrição

Tinta à base de resina acrílica com acabamento levemente acetinado. Pode ser aplicada em pisos cimentados novos ou que já tenham sido pintados com produtos similares. Possui alta resistência ao tráfego de pessoas, carros e intempéries quando aplicada corretamente.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Ótimo rendimento

Ótima cobertura

Anti mofo

Acabamento fosco

Resistente ao tráfego de pessoas e carros

Preparação do substrato

Pisos novos: remover partículas soltas com vassoura e caso seja necessário lavar com hidro jato.

Repintura: verificar pontos onde o produto aplicado esta soltando, raspá-los com espátula e remover o máximo possível, lavar com hidro jato e após secagem aplicar o produto

Diluição

Tinta Piso Premium pode ser diluído em até 10% com água potável.

Instruções de aplicação: 2 ou 3 demãos

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.

Secagem

ao toque: 1 hora

demão subsequente: 4 horas

circulação: 4 horas

Embalagem

Latas de 18L e galão de 3,6L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos (m² / demão / galão)

45 a 55 m² / galão 3,6L / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.